



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

DANTE-NL-COZ-MB-2141a-PR21_Petrol

Letno poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode na objektu Železarna Ravne na Koroškem

Maribor, januar 2022

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, T: (02) 45 00 260, E: info@nlzoh.si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI19651295, TRR: SI5601100-6000043285, BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije



Naslov: **Letno poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode na objektu
Železarna Ravne na Koroškem**

Izvajalec: NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Center za okolje in zdravje
Oddelek za okolje in zdravje Maribor
Prvomajska 1, 2000 MARIBOR

Evidenčna oznaka: 2141a-14/8050-21
Šifra dejavnosti: 2141a – pitne in kopalne vode

Naročnik: Petrol d.d., Ljubljana
Koroška 14
2390 Ravne na Koroškem

Izvajalci naloge: Darja Repnik, univ.dipl.inž.kem.tehnol.

Maribor, 19.01.2022

ODDELEK ZA PITNO IN KOPALNO VODO
Vodja oddelka:
Darja Repnik, univ.dipl.inž.kem.tehnol.

1 UVOD

Pitna voda je voda v njenem prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene, ne glede na njeno poreklo in na to, ali se voda dobavlja iz vodovodnega omrežja iz sistema za oskrbo s pitno vodo, cistern ali kot predpakirana voda, ter vsa voda, ki se uporablja za proizvodnjo in promet živil.

Zakonodaja na področju oskrbe s pitno vodo določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi. V skladu z določili 10. čl. Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017) mora upravljavec izvajati notranji nadzor, ki zagotavlja skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda, v objektih za proizvodnjo, promet živil, pakiranje vode in v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami na mestu iztoka iz cistern. Notranji nadzor mora biti vzpostavljen na osnovah HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) sistema, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi.

Letno poročilo o zdravstveni ustreznosti in varnosti pitne vode predstavlja pregled rezultatov preskušanja mikrobioloških in fizikalno – kemijskih parametrov in terenskih meritev za leto 2021 v objektih, katerih upravljavec je Petrol d.d..

Zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnegakoli onesnaženja pitne vode, predpisuje Pravilnik o pitni vodi (Ur. list. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/2015 in 51/2017). Pravilnik je usklajen z Direktivo sveta 98/83/ES, z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za oskrbo ljudi (Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption), ki ureja področje pitne vode.

2 ZAKONSKE PODLAGE

- Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017);
- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živilom (Ur. list RS št. 52/2000, 42/2002, 47/2004-ZdZPZ);
- Zakon o vodah (Ur. list RS, št. 67/02, 2/04 – ZzdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15);
- Uredba o stanju podzemnih voda (Ur. list RS št. 25/09, 68/12 in 66/2016).

3 SPLOŠNO O OSKRBI S PITNO VODO

V skladu s Pravilnikom je dolžnost upravljavca, da vzpostavi notranji nadzor na načelu HACCP¹. Fizikalno kemijska in mikrobiološka preskušanja v obsegu, ki je določen s pogodbo, potrjujejo uspešnost notranjega nadzora. Obseg mikrobioloških in fizikalno – kemijskih preskušanj je naveden v prilogi. V letu 2021 je bilo v okviru notranjega nadzora naročnika Petrol d.d. skupno odvzetih 36 vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, od tega se je v 8 vzorcih ugotavljala prisotnost bakterije legionele. V 5 vzorcih so bile opravljene osnovne kemijske analize, dodatno pa se je v vzorcu odvzetem 18.03.2021 v Vodnjaku I. opravila analiza na kovine. V vzorcu, odvzetem 09.06.2021 v Kotlarni smo določali vsebnost trihalometanov (THM). Dne 10.2.2021 smo v vzorcu odvzetem v Vodnjaku II določali indeks mineralnih olj ter v vzorcu odvzetem 11.08.2021 v jedilnici Valjarne še vsebnost nitrata

Glede na rezultate opravljenih fizikalno – kemijskih preiskav ocenjujemo, da je bila pitna voda v sistemu za oskrbo s pitno vodo Petrol d.d. v letu 2021 skladna s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/2015 in 51/2017).

¹ (angleška kratica Hazard Analysis Critical Control Point, kar pomeni analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk

4 ZDRAVSTVENA OCENA SKLADNOSTI PITNE VODE V LETU 2020

4.1 Mikrobiološka kakovost vode

V letu 2021 je bilo odvzetih 36 vzorcev vode za mikrobiološka preskušanja, od tega 8 vzorcev na legionelo.

Mikrobiološka neskladnost ni bila ugotovljena v nobenem vzorcu. Prisotnost fekalnih bakterij v vzorcih odvzetih v okviru notranjega nadzora v letu 2021 ni bila ugotovljena.

Koliformne bakterije predstavljajo skupino bakterij, ki jih ne najdemo samo v blatu, ampak tudi v okolju. Uporabljajo se za presojo onesnaženja z večjimi količinami organskih in anorganskih snovi iz okolja, ustreznosti priprave vode, onesnaženja po pripravi vode, poškodovanosti ali napak v omrežju ipd. Po Pravilniku o pitni vodi so koliformne bakterije uvrščene v Prilogo I, del C med indikatorske parametre. Mejna vrednost za koliformne bakterije je: 0/100 ml.

Za indikatorske parametre mejne vrednosti niso določene na osnovi neposredne nevarnosti za zdravje, ampak nam dajo informacijo o urejenosti celotnega sistema in nas opozarjajo, zlasti ob nenadnih spremembah, da se z vodo nekaj dogaja in jih je treba raziskati.

Preskušanje na prisotnost bakterije legionele je bilo izvedeno v 8 vzorcih. Prisotnost bakterij iz skupine legionel je bila ugotovljena v 5 vzorcih. V nobenem vzorcu ni bila presežena vrednost, ki je opredeljena kot mejna vrednost za ukrepanje v smernicah EWGLI (Europea Working Group for Legionela Infection, 2011), 1000 CFU/l. V primerih, ko ugotovljena vsebnost legionel presega mejno vrednost, je potrebno izvesti ukrepe kot je kemično razkuževanje vodovodnega omrežja oziroma izvedba toplotnega šoka.

Glede na pogostost pojava legionel priporočamo pregled Načrta za preprečevanje legioneloz, morebitno dopolnitev in preverjanje učinkovitosti izvajanja.

Legionele so bakterije, ki se lahko pojavijo v talni in površinski sladki vodi. Najdemo jo na primer tudi v cevovodih, ogrevalnih sistemih (stanovanja, bolnice, hoteli), cisternah, grelnikih, hladilni vodi, hladilnih stolpih, v razpršilnih vlažilnikih zraka, itd. Legionela se najbolje razmnožuje v temperaturnem območju med 38 – 42° C.

4.2 Fizikalno-kemijska kakovost vode

V času vzorčenja je bila voda brez okusa in vonja. pH vrednost vode se je v letu 2020 pri povprečni temperaturi 12,2° C gibala med 7,3 in 7,5. Izmerjene vrednosti za električno prevodnost so bile med 411 $\mu\text{S/cm}$ in 538 $\mu\text{S/cm}$, kar je skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017).

Vsebnosti spojin dušika so pod mejo določanja: amonij < 0,013 mg/l NH_4 , nitrit < 0,007 mg/l NO_2 .

Dne 18.03.2021 odvzet vzorec na mestu Vodnjak I. je bil analiziran na vsebnost kovin. Izmerjene vrednosti so na spodnji meji določanja za uporabljene metode.

V vzorcu odvzetem dne 10.02.2021 na odzemnem mestu Vodnjak II, smo določali indeks mineralnih olj. Indeks mineralnih olj je bil pod mejo detekcije uporabljene metode (pod 0,02 mg/L).

Rezultati fizikalno kemijskih preskušanj so zbrani v prilogi.

5 ZAKLJUČEK

Glede na rezultate preskusov ugotavljamo, da je bila voda iz sistema za oskrbo s pitno vodo na lokaciji Ravne na Koroškem v letu 2021 primerne kakovosti. Koliformnih bakterij V preiskanem vzorcu nismo ugotovili. Prisotnost fekalnih bakterij v letu 2021 ni bila ugotovljena.

Prisotnost legionele smo ugotovili v 5 vzorcih, v nobenem vzorcu število legionel ni presegalo vrednost 1000 CFU/l, ki je opredeljena kot vrednost za ukrepanje v smernicah EWGLI.

6 PRILOGA

Seznam analiz po laboratorijih.